



Vízforgató - Homokszűrős 4m³ időzítővel - Azuro

Description

AZURO 4M homokszűrős vízforgató, időzítés, 4 m³/h teljesítmény, 12-16 m³-es medencéhez. **Kizárólag a medencével egy szintre telepítve (mellé téve) működik!**

Az AZURO 4M 2020-as tervezésű, innovatív megjelenésű, kompakt kialakítású homokszűrős vízforgató berendezés közepes méretű medencékhez. Rendszeres használata az optimális vegyszerezéssel kiegészítve az egész fűdőszezon alatt kristálytiszt, egyenletesen kellemes vizet biztosít. Nemcsak modern külseje jelent újdonságot: a készülék teljesen európai fejlesztésű és gyártású (cseh), folyamatos alkatrész-utánpótlással és szervíz bázissal rendelkezik.

Elegáns megjelenésű burkolata alatt egy gépházba építve tartalmazza a homoktartályt és vízforgató szivattyút. Hatutas főszelepe minden vízforgatási, visszaöblítési, ürítési és téliesítési/lezáró funkciót tartalmaz.

Nyomásmérővel és időzítővel is rendelkezik az optimális üzemeltetéshez. Érintésvédelemmel ellátott főkapcsolójával egyszerűen és biztonságosan üzembe- és üzemben kívül helyezhető.



Hatutas főszelep funkciói:

- **FILTER (Szűrés):** Ez a normál üzemmód. A medence vize átmegy a homokon, ami kiszűri a szennyeződések, majd a tiszta víz visszakerül a medencébe.
- **BACKWASH (Visszamosás):** A szűrő tisztítására szolgál. A víz iránya megfordul, a homokot átmossa, a szennyeződést pedig a csatornába (vagy a lefolyóba) üríti.
- **RINSE (Öblítés):** A visszamosás után kell használni, hogy a homokágy tömörödjön, és az elindításkor esetlegesen benmaradt piszkos víz ne a medencébe, hanem a csatornába menjen.
- **WASTE (Ürítés):** A vizet kikerüli a szűrőtartályt, és közvetlenül a csatornába vezeti. Akkor használják, ha a medence vizét le akarják engedni, vagy porszívózáskor, ha sok a lerakódás a medence alján.
- **RECIRCULATE (Keringetés):** A víz kikerüli a szűrőt, és közvetlenül visszaáramlik a medencébe. Vegyszerek keverésére vagy fűtés használatakor hasznos.
- **CLOSED (Zárt):** Lezárja a víz útját. A szivattyú karbantartásakor vagy a szűrő fedelének levételekor használatos.

Fontos szabály: A váltószelep állását csak **kikapcsolt** vízforgató mellett szabad átállítani!



Átlátszó előszűrő csatlakozóeleme betekintést nyújt a szennyeződés mértékének megállapítására.



Nem öntöltős. Az optimális szívás/keringetés érdekében ajánlott a medence aljzatával egy szintbe helyezni, ha a medence talaj felett van, a talajra, ha a medence süllyesztett, akkor annak megfelelően süllyesszük a szűrőt is, aknába.

Műszaki adatok:

Cikkszám: Mountfield 3EXB0437

Mérete: 40 x 80 x 33 cm

Szűrő átmérő: 143 mm

Súly: 11 kg

Hálózati csatlakozás: 230 V/ 50 Hz; kábelhossza: 2.5 méter

Teljesítményfelvétel: 190 W

Érintésvédelmi osztály: IP X5

Vízforgatási teljesítmény: 4 m³/h (4.000 liter/óra)

Ajánlott medence úrtartalom: 12-16 m³, max. 16.000 liter

Emelési magasság: 1,5 m

Hasznos szűrőközeg felülete: 0.036 m²

Zavarosság-csökkentő hatékonyság: (TBR) 56%

Üzemi nyomás: 0.3 bar

Maximális munkanyomás: 0.6 bar

Maximális víz hőmérséklet: 35°C

Vezérlőszelep kialakítása: felső, 6-utas

Nyomásmérő: van

Időzítő: van

Szükséges homok kapacitás egy feltöltéshez: 14 kg kvarchomok, 0.6 - 1.2 mm szemcseméret az ajánlott. Üvegfilterből 15 kg kell a tartályba!

Ha homok helyett szűrő labdákkal használja, akkor nem kell és nem is szabad a visszamosás (Backwash) funkciót használni.

Csatlakozás: 5/4", hagyományos 32/38 mm-es medencetömlő-csonk

A csomagolás 2 db 3 méteres gégecsövet tartalmaz rögzítőbilincsekkel

[Magyar nyelvű használati útmutató](#)

Magyar nyelvű bemutató videó (A videóban a 6m³-s szűrő van, de a használat lényege ugyanaz):

A csomag tartalma:

