



Metal Magic – Víz fémmmentesítő – 1 kg

Description

Figyelem! Postai úton nem küldhető, vásárlása csak személyesen üzletünkben!

Uszodavíz fémmmentesítő folyadék, fém- és vízkőlerakódások megakadályozására

ALKALMAZÁSA:

- alkalmazásával megelőzhető a vastartalmú medencevíz be barnulása (pl. kútból feltöltött medence esetén)
- stabilizálja a keménységet, ezáltal megakadályozza a vízkőkiválást a medence vízében
- feltöltéskor a medencevízhez adagolva megelőzi a vízben lévő fémek (pl. vas) által okozott elszíneződés kialakulását
- a már kialakult lerakódásokat hosszú távon részlegesen képes eltávolítani.

Leeresztett medence tisztításakor a fémes kirakódások eltávolításához használjon COVER CLEANER-t, DE-VÍZKŐ-t.

Kiugróan magas vastartalom esetén sem szabad túllépni a javasolt adagolási mennyiséget. Ebben az esetben a METAL MAGIC nem tudja megkötni az összes vasiont a vízben, így a beklórozott víz enyhén sárgás színűvé válhat. A víz teljes kitisztítása ilyenkor kitartó pelyhesítéssel és szűréssel oldható meg.

MŰKÖDÉSI ELVE

A DINAX METAL MAGIC F megköti a vízben lévő fémionokat (pl. vas), illetve a keménységet okozó ionokat (kálcium-, magnézium-ionok), így azok nem tudnak kiválni, illetve nem reagálnak más vegyszerekkel (pl. klór).

Adagolás:

Célszerű a feltöltés megkezdésekor beadagolni a szükséges mennyiségű METAL MAGIC F-et, így a szer azonnal megköti a kiválást, lerakódást vagy elszíneződést okozó ionokat, amelyek ily módon nem tudnak más szerrel (pl. klór) reakcióba lépni.

A medence feltöltésének megkezdése után egyenletesen oszlassa el a szert a már betöltődött víz felszínén.

Már feltöltött medencében lévő kirakódásokat mérsékelten old be. Működő szűrő mellett adagolja a medencevízhez a megfelelő mennyiségű METAL MAGIC F folyadékot egyenletesen elosztva a víz felszínén. Hagyja a szűrőt 48 órán keresztül működni, majd mossa vissza. A medence a szer használatát követően azonnal használható!

Adagolandó mennyiség:

1 m³ medencevízhez 30-50 ml METAL MAGIC F (a vízkeménység, illetve a vastartalom függvényében). **Vízkeménység stabilizálására 20° nk alatt 30 ml/m³, felette 50 ml/m³ a javasolt adag.**